



## Bewegingsmelder Cube 120



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2442 02	1	113,85	08	4010337056430
 antraciet	2442 10	1	119,03	08	4010337056416

### Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Continu licht (max. 2 u) kan met een optionele schakelaar/drukcontact worden geactiveerd.
- Testbedrijf voor analyse van detectiebereik.
- Individuele aanpassing van detectiebereik via bijgeleverde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar: 5 s tot 15 min of kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming, lichtsterkteonafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf, uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Aansluitvermogen	
- HV-ledlampen:	typ. 200 W
- Gloeilampen:	2000 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	1000 VA (cos $\phi$ = 0,5)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd:	500 W (45,6 $\mu$ F)
- TL-lampen, seriecompensatie:	900 W
Capacitieve belasting:	176 $\mu$ F
Waarnemingshoek:	120°
Montagehoogte 2,50 m	
- Detectiebereik naar voren, max.:	ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.:	ca. 11 m
Instelregelaar	
- Lichtsterkte:	2 tot 1000 lx

- Nalooptijd:	5 s tot 15 min
Aansluitingdoorsnede	
- Massieve draad:	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
- Geslagen draad zonder adereindhulzen:	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
- Geslagen draad met adereindhulzen:	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad:	IP54
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C

---

## Aanwijzingen

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
  - Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
  - Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!
  - Zie de planningaanwijzingen in de technische bijlage.
- 

## Levering

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
- 

## Afmetingen in mm

Zonder lens:	b 87	h 87	d 85
--------------	------	------	------

---