



WCD RA, aanraakv, steek, berker R.Classic wit

47552089

Design

| | |
|------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
|------|-------------------|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Nominale spanning | 250 V AC |

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

| | |
|------------------------|-----------------------|
| RAL kleur | RAL 9010 - Zuiver Wit |
| Serie-kleur | polarwit |
| tekstkleur | 105,105,105 |
| Kleur | wit |
| Kleur | polarwit |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| te bedrukken materiaal | ASA polarwit |
| Oppervlak | glanzend |

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |

- met steekklemmen

Samenstelling

| | |
|------------------|------------|
| Configuratietype | Laserdruck |
|------------------|------------|

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie

Veiligheid

| | |
|--|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05 |
| verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) | conform IEC 60884-1 |
| verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) | conform VDE 0620-1 |
| - verhoogde aanraakbeveiliging | |

Identificatie

| | |
|------------------|-----------------|
| Hoofddesignreeks | Serie R.classic |
|------------------|-----------------|