



USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A,
S1930/R.classic, antr. mat

260215

Connectiviteit

- met 2 USB-bussen type A

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale stroom 0,2 A

Spanning

Ingangsspanning 230 V AC

Uitgangsspanning 5 V DC ($\pm 5\%$)

Stroom

Uitgangsstroom max. 3 A

Uitgangsstroom per bus max. 3 A

Uitgangsstroom bij gebruik van beide aansluitingen max. 3 A

Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Vermogen

Vermogensverbruik (standby) max. 150 mW

Materiaal

RAL kleur RAL 7021 - zwartgrijs

Serie-kleur antraciet

Oppervlak mat

Aansluiting

Aderdoorsnede (massief) max. 2,5 mm²

- met schroefklemmen

Toepassing

- met schroefklemmen

Veiligheid

- zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Temperatuur

Omgevingstemperatuur -5 35 °C

Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	BASISELEMENTEN

Instructies

- Geen dataoverdracht mogelijk.
