



Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker  
R.classic, pw

29442089

#### Funcies

- lampsparende softstart

#### Bedienen en signaleren

- met soft-klik

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 V AC

- spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

#### Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

#### Vermogen

Dimbare, conventionele trafo's 20 420 VA

Vermogensverlies bij vollast ~ 4 W

Elektronische trafo s 20 420 W

#### Meting

- met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer  
- met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening

#### Materiaal

Serie-kleur polarwit

Kleur polarwit

Bestandsdeel kunststof/metaal

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	24 mm
Asmaat Ø	4 mm

#### Besturing van LED-verlichting

Dimbare 230 V retrofit-ledlampen	3 100 W
----------------------------------	---------

#### Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V	20 420 W
--------------------------------	----------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Aderdoorsnede	0,5 4 mm <sup>2</sup>
Soort belasting	Universeel en LED retrofit
- met schroefklemmen	

#### Levering

- met incrementele sensor

#### Samenstelling

- met helderheidsgeheugen

#### Toepassing

- met soft-klik

#### Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	Serie R.classic