

# Productdatabladen

## Smart Radio DAB+



Artikelnr.

DAB A WW

### Smart Radio DAB+

voor installatie in een- of meervoudige afdekramen en opbouwkappen

### Bedoeld gebruik

- DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
- FM-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)

### Producteigenschappen

- Digital radio met display en tiptoetsen
- Front van echt glas
- Stereo-ontvangst
- Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
- Stereo-/mono-omschakeling
- Eenvoudige bediening
- Geïntegreerde antenne voor DAB+ en FM
- Goede ontvangstkwaliteit
- Zenderzoeken automatisch
- Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders FM (blijven na spanningsuitval behouden)
- Inschakelen met laatst gekozen zender
- Inschakelen met laatste gekozen volume
- Inschakelen met laatste bedrijfsmodus (DAB+ of FM)
- Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
- Actuele tijd via RDS en DAB+
- Display-helderheid instelbaar
- Nachtmodus
- Wekfunctie
- Sleep-modus
- In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
- Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
- Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

### Nevenunitfunctie

Via de nevenunitingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

### Toebehoren:

luidsprekermodule art.nr.: LSM A 4 ..

externe antenne art.nr.: RAD-ANT

### Reserveonderdeel:

netvoeding art.nr.: NT-AUDIO

display art.nr.: DAB A-DISP WW, DAB A-DISP SW

### Technische gegevens

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V~                                          |
| Netfrequentie:     | 50/60 Hz                                           |
| Aansluiting:       | schroefklemmen                                     |
| max. klemgebied:   | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> of 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbruik stand-by:                  | < 1 W                                                                                 |
| Verbruik in bedrijf:                | < 4 W                                                                                 |
| Temperatuurbereik:                  | 0 ... +50 °C                                                                          |
| Luchtvochtigheid:                   | 15 ... 90 % (geen condensatie)                                                        |
| DAB-frequentiebereik:               | 174 ... 240 MHz                                                                       |
| FM-frequentiebereik:                | 87,5 ... 108 MHz                                                                      |
| Aansluitkabel separate luidspreker: | Luidspreker tweelingkabelH03VH-H, 2 x 0,75 mm<br>Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm |
| Lengte aansluitleiding:             | max. 5 m                                                                              |
| <b>Kleur:</b><br>alpine wit         |                                                                                       |
| <b>Materiaal:</b><br>glas           |                                                                                       |