

TRUMP

ELECTRONICS

DIMMAX 420 LED-DIMMER SERIE

PROBLEEMLOOS LED DIMMEN



Hemmink

Dimmax 420, de ideale LED-dimmer serie

LED-lampen zijn vaak lastig te dimmen. Vaak gaat de lamp knipperen of zoemen of kan een lamp niet ver genoeg gedimd worden. Hemmink biedt met de Dimmax 420 LED-dimmers van de Belgische fabrikant Trump de perfecte oplossing hiervoor.



Voordelen

1. Multifunctionele dimmer voor LED-, filament LED, halogeenverlichting en gloeilampen, LED-drivers en elektronische of gewikkelde transformatoren.
2. Hoge compatibiliteit met verschillende fabricaten LED-lampen.
3. Dimmen vanaf 0 Watt: de LED-lamp kan tot een klein lichtpuntje worden gedimd zonder te knipperen.
4. Universeel: de Dimmax dimmer werkt met elk merk schakelmateriaal
5. Eenvoudig te installeren met minimale instellingen.
6. Uitstekende technische specificaties: wordt niet warm, zoemt niet, klein formaat.

Monteren

De Dimmax 420SL is een dimmer die met fase én nul gevoegd moet worden (4-draads dimmer). Bij het vervangen van bestaande 2-draads dimmers (meestal huidige draaiknopdimmers) trekt u een nuldraad vanaf de centraaldoos naar de dimmer of u plaatst de dimmer in de centraaldoos. De bediening van de Dimmax 420SL vindt plaats met een pulsdrucker.

Artikelgegevens

Hemmink artikelnr.	Type	Uitvoering	Spanning	Max vermogen	Afmeting
730950	420 SL dimmer	Inbouw	230V	0-420W (LED 0-200W)	46 x 46 x 18
730951	420 SLR dimmer	DIN-rail	230V	0-420W (LED 0-200W)	17,5 x 90 x 56

Technische gegevens

- Minimum lichtsterkte is instelbaar.
- Keuze van de geheugenmodus mogelijk via pulsdrucker (naar laatst ingeschakelde stand of naar maximaal).
- 4 modi voor dimmen (microprocessor gestuurd):
 - * Modus 1 = achterkant dimmen (trailing edge)
 - * Modus 2 = voorkant dimmen (leading edge), ook wel triac modus
 - * Modus 3 = 230V LED modus
 - * Modus 4 = Filament LED modus
- 2 zelfherstellende beveiligingen: tegen tijdelijke te hoge stroom en tegen tijdelijke oververhitting.
- En 2 extra hardware beveiligingen: temperatuurschakelaar op de 230V voeding, en bedrade zekering
- Nominale condities: 230V AC +/- 15%, 50HZ, omgevingstemperatuur: -10 C tot 40 C
- Beschermklasse: IP30
- 5 jaar garantie

Kijk voor meer informatie op www.deleddimmer.nl