



IPTCAMA08FA

IP TURRET CAMERA 8MP 2,8MM



**ADVANCE
SERIE**

IP turret dag/nacht camera, vaste lens van 2.8 mm, resolutie 8MP bij 20 ips, waterproof IP67 behuizing, 1 infrarood LED met bereik van 30 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G).



IPTCAMA08FA

IP TURRET CAMERA 8MP 2,8MM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS
Camera lens	2.8mm
Horizontaal gezichtsveld (°)	112
Verticaal gezichtsveld (°)	79
Diagonaal gezichtsveld (°)	118
Elektronische sluitersnelheid (s)	1/25 ÷ 100000
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid (lux)	0.1 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>52 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video (HxV - pixel)	4K (8MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264, H.265
Beeldsnelheid	20fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	3 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	396
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering
Privacyzones (n°)	4



IPTCAMA08FA

IP TURRET CAMERA 8MP 2,8MM

FUNCTIES

Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Aantal IR-leds / Afstand verlichting	1 led array / 30m (Smart IR)
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-beschermingsgraad	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) + 1 (microfoon) / - (G.711u / G.711a)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (128GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	6
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Absorptie met PoE-voeding (W)	15
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	94.6
Hoogte (mm)	82.8
Gewicht (g)	470
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret



IPTCAMA08FA

IP TURRET CAMERA 8MP 2,8MM

ALGEMENE GEGEVENS

Kleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	95



IPTCAMA08FA

IP TURRET CAMERA 8MP 2,8MM

ACCESSOIRES



**JBA-
TBBA** **AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE**

Junction box voor de bevestiging van camera's art. IPTCAMA02FA, IPTCAMA04FA, IPTCAMA08FA, IPTCAMA05Z02A, IPBCAMA02Z01A, IPBCAMA04Z01A, IPBCAMA08Z01A, IPBCAMA02Z03A, IPLPRA02ZA