



**WICAMA02FA**

## **CUBE WIFI CAMERA 2MP 2,8MM**



**ADVANCE  
SERIE**

Wi-Fi IP all-in-one dag/nacht camera, vaste lens van 2.8 mm, resolutie FULL-HD (1080p) bij 30 ips, 20 infrarood LED's met bereik van 30 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF 2.4.



**WICAMA02FA**

**CUBE WIFI CAMERA 2MP 2,8MM**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Camerasensor	1/2.7" CMOS
Camera lens	2.8mm
Horizontaal gezichtsveld (°)	116.6
Verticaal gezichtsveld (°)	69.6
Diagonaal gezichtsveld (°)	120
Elektronische sluitersnelheid (s)	1/25 ÷ 100000
Digitale zoom camera	16x
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video (HxV - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

**SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES**

Videocompressie	H.264, H.265, MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	4 (Live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

**FUNCTIES**

Bewegingsdetectie (zones)	396
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Lijn overschrijding detectie
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC



**WICAMA02FA**

**CUBE WIFI CAMERA 2MP 2,8MM**

**FUNCTIES**

Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Aantal IR-leds / Afstand verlichting	1 led array / 10m (Smart IR)
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 microfoon / 1 luidspreker
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (128GB max)

**ALGEMENE GEGEVENS**

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	4.5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Absorptie met PoE-voeding (W)	15
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	108
Breedte (mm)	71.7
Diepte (mm)	30.1
Gewicht (g)	140
Type behuizing	Kunststof
Behuizingtype	Kubus
Kleur	Wit



**WICAMA02FA**

**CUBE WIFI CAMERA 2MP 2,8MM**

**ALGEMENE GEGEVENS**

Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	95