

FireAngel

W2-CO-10X-EU

Draadloze Koolmonoxidemelder

NL

Wi-Safe[®] 2



10 jaar batterij

Lengte 94mm

Breedte 114mm

Hoogte 39.5mm

Gewicht 186g



Eigenschappen

- Niet vervangbare 10 jaar batterij.
- Draadloos met elkaar te verbinden tot 50 FireAngel rook-, hitte-, en koolstofmonoxide op één netwerk.
- Een knop voor test en pauze functie.
- Sleep Easy, lege batterij signaal 8 uur uitschakelen.
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 testknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Automatisch uitschakel-functie (tijdens transport).
- Geïntegreerde, interventiebestendige montageplaat.
- Gemengd systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten).

Technische specificatie

| | |
|------------------------------------|---|
| Voeding | 10 jaar lithium batterij |
| Technologie | Wi-Safe 2 |
| Spanning | DC |
| Installatie | Muur, plafond, plank |
| Bedrijfstemperatuur | + 4°C tot + 38°C |
| Luchtvochtigheid in bedrijf | Tot 90 % RH % niet condenserend |
| Opslag | -20°C tot 60°C |
| Opslag vochtigheid | Tot 93 % RV niet-condenserend |
| Garantie | 5 jaar |
| Verpakt per | 4 |
| Gecertificeerd | EN-50291-2:2010 |
| Frequentie | 868 MHz |
| Max aantal | 50, per netwerk (aangesloten melders) |
| Netwerk | Multi-directionele communicatie |
| Compatibiliteit | Koppelbaar met alle Wi-Safe 2 producten van FireAngel (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten) |
| Bereik | 35m, max. 200m |

VOOR INFORMATIE EN VERKOOP:

Tel +31 (0) 343 563220 E-Mail sales@fireangel.nl Website fireangel.nl



sprue
safety products

GN3662R1/ST