



Voedingskabel

VD H07V-U Eca

Artikelnummer: 185109

08-05-2019

Omschrijving

2,5 mm² Groen/Geel

Toepassing:

Bedrading van toestellen, schakelkasten, bedieningspanelen en dergelijke en tevens voor in buis- en plintsystemen.

Kenmerken (eigenschappen):

- Goed te trekken in buis
- Eenvoudig te strippen
- KEMA-KEUR
- De afmetingen 1,5 en 2,5 verpakt in dozen, met extra folie om het draad in de doos waardoor het draad altijd goed af te wikkelen blijft.



Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg
Serie	NL-Elekt.leid/INT-Stuurstr
Type	VD H07V-U Eca
Netto Gewicht	0,030 kg/m
Mantelstempeling	TKF- KEMA-KEUR [-HAR-] 2,5 mm ² H07V-U Eca {Batch} [-CE-] DoP: DoP0022

Handelslengten

Doos à 500	(185109DOOS 5HM / 8713182296636)
	(185109 / 8713182285470)
Ring à 100	(185109R X 100 / 8713182296650)



Voedingskabel

VD H07V-U Eca

Artikelnummer: 185109

08-05-2019

Constructie kenmerken

Geschikt als installatiedraad	Ja
Normering	EN 50525-2-31
Aantal aders	1
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Geel/Groene ader	Ja
Aders getwist	Nee
Litze	Nee
Scherm	Nee

Gebruikseigenschappen

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	3.3 mm

Technische kenmerken

Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	0 / 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	-5 / 70 °C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C



Voedingskabel

VD H07V-U Eca

Artikelnummer: 185109

08-05-2019

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U0	450 V
Nom. spanning U	750 V
Geleiderweerstand bij 20°C	7.41 Ohm/km