

870544 - 2-draads LED schakelen

**2-DRAADS
AANSLUITING!**

WAND BEWEGINGSMELDER

- ✓ **Uniek door 2-draads aansluiting, geen nuldraad meer bijtrekken!**
- ✓ **Geschikt voor alle soorten belastingen**
- ✓ **Vernieuwd ontwerp**
- ✓ **Onzichtbaar bedieningspaneel**
- ✓ **Voor 50x50 mm afdekking**
- ✓ **Past in standaard inbouwdozen**

BEWEGINGSMELDER

De IB-PIR-WAND is een bewegingsmelder om direct in de inbouwdoos in de wand te monteren ter vervanging van de gewone schakelaar. Door de detectiehoek van 180° kan men deze detector niet ongezien passeren.

Deze IB-PIR-WAND wordt twee-draads aangesloten en schakelt alle soorten verlichting met het latchrelais.

Deze bewegingsmelder is uitermate geschikt voor toepassing in toiletten, kasten, trappen of kamers.

ZEER GESCHIKT VOOR LED

Door de lage minimale belasting van 3W is deze melder uitermate geschikt voor alle soorten LED verlichting.



**ART. NR. 870544
TYPE IB-PIR-WAND-LED**

ZEER GESCHIKT VOOR

- ✓ **Toiletten**
- ✓ **Kleedkamers**
- ✓ **Kasten**
- ✓ **Trappen**
- ✓ **Kamers**



870544 - IB-PIR-WAND-LED



TECHNISCHE INFORMATIE:

Uitvoering	Bewegingsmelder
Groep	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw
Aansluit Spanningbereik [V]	220 - 240
Nom. spanning [V]	230
Max. inschakelstroom [A]	80
Ohmse belasting in Watt [W]	300
LED verlichting [VA]	100
Spaarlampen	5 - 150 W
Halogeen verlichting [laagvolt]	300 W
Min. nalooptijd [s]	6
Max. nalooptijd [min]	12
IP-waarde	IP40
Eigen verbruik [W]	0.7
Optimale montagehoogte [m]	1
Hoek reikwijdte horizontaal [°]	1 - 180
Max. schakelvermogen [W]	150
Bediening op afstand	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid [lx]	5 - 10000
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Temperatuur [°C]	0 - 45
Materiaal	Kunststof
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen afschakeling	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts [m]	8
Max. reikwijdte frontaal [m]	8
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Kleur	Wit
RAL-Nummer [vergelijkbaar]	9010
Frequentie [Hz]	50 - 60
Inclusief Lensmasker	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lengte [mm]	80
Breedte [mm]	80
Hoogte [mm]	56

BEWEGINGSMELDER

2-draads
3-draads

ART. NR. 870544
ART. NR. 870540