

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko[®]

TECHNIEK BV

870557 - PLF-IOB-PIR/UNI

Aanwezigheidsdetector Universeel

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering	Aanwezigheidsdetector
Groep	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Aansluit Spanningsbereik (V)	230 - 230
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Contacten / uitgang	1x maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)	900
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
LED verlichting (VA)	500
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
IP-waarde	IP44
Eigen verbruik (W)	0,8
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. montagehoogte (m)	3
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	7
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	40
Max. schakelvermogen (W)	2200
Bediening op afstand	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Temperatuur (°C)	0 - 45
Materiaal	Kunststof
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Soort contact	Relais
Gedwongen afschakeling	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3
Max. reikwijdte frontaal (m)	3
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Frequentie (Hz)	50 - 60
Dimfunctie Aanwezig	Nee

870557 - PLF-IOB-PIR/UNI

Inclusief Lensmasker	Ja
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Centraaldoos inbouw	Ja
Inbouwhoogte sensor (mm)	26
Inbouwdiameter sensor (mm)	65
Buitendiameter sensor (mm)	110