



## Data-aansluiting Cat 6. met behuizing, Berker W.1, polarwit

14093502

### Design

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Model | nach DIN EN 60603-7-5 |
|-------|-----------------------|

### Connectiviteit

- met 45° uitgang
- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45

### Spanning

- geschikt voor PoE+

### Frequentie

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Overdrachtsbandbreedte | max. 250 MHz |
|------------------------|--------------|

### Deksel, Deur

- met transparant klapdeksel

### Materiaal

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Serie-kleur               | polarwit                |
| Kleurcodering A en B      | conform TIA/EIA-568-B.2 |
| Bestandsdeel              | kunststof/metaal        |
| Oppervlak                 | mat                     |
| - behuizing van gietijzer |                         |

### Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

### Aansluiting

|                                                                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cat.6/Class E                                                                                   | Conform DIN EN 50173-1:2011-09   |
| Cat.6/Class E                                                                                   | Conform ISO/IEC 11801, uitgave 2 |
| - met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing |                                  |
| - met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading                                              |                                  |
| - met snijklemmen                                                                               |                                  |

Technische eigenschappen

- met 360° afgeschermd contact en trekontlasting

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Toepassing

- met tekstveld

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP55

- met zelfsluitende stofbeschermkap voor de bus

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 30 °C

Opslag-/transporttemperatuur -50 50 °C

Identificatie

Toepassing Communicatietechniek

Hoofddesignreeks Berker W.1

Instructies

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.