



Data-aansluiting Cat 6. met behuizing, Berker W.1, grijs

14093505

Design

Model	nach DIN EN 60603-7-5
-------	-----------------------

Connectiviteit

- met 45° uitgang
- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45

Spanning

- geschikt voor PoE+

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	max. 250 MHz
------------------------	--------------

Deksel, Deur

- met transparant klapdeksel

Materiaal

Serie-kleur	lichtgrijs
Kleurcodering A en B	conform TIA/EIA-568-B.2
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat
- behuizing van gietijzer	

Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Cat.6/Class E	Conform DIN EN 50173-1:2011-09
Cat.6/Class E	Conform ISO/IEC 11801, uitgave 2
- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing	
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading	
- met snijklemmen	

Technische eigenschappen

- met 360° afgeschermd contact en trekontlasting

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Toepassing

- met tekstveld

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP55

- met zelfsluitende stofbeschermkap voor de bus

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 30 °C

Opslag-/transporttemperatuur -50 50 °C

Identificatie

Toepassing Communicatietechniek

Hoofddesignreeks Berker W.1

Instructies

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.