



## Glimlampelement 230 V~, 0,4 mA, met N-klem (IP44)

167504

### Design

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Oppervlakteaafwerking | 230 V~, 0,4 mA |
|-----------------------|----------------|

### Bedienen en signaleren

- voor wipimpulsdrukker en meervoudige wipimpulsdrukker, behalve bestelnr. 503404 en 503808
- voor wissel-/kruisschakelaar en uitschakelaar 2-polig 10 AX

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 0,4 mA |
|-----------------|--------|

### Materiaal

|       |        |
|-------|--------|
| Kleur | oranje |
|-------|--------|

### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 13 mm |
|--------------|-------|

### Samenstelling

- voor verlichting en controleschakeling
- voor serieschakelaar verlicht

### Identificatie

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Toepassing                 | Lichtbesturing |
| Hoofdesignreeks            | LICHTBESTURING |
| Secundaire design-lijn(en) | Toebehoren     |

### Instructies

- De passende inbouweenheden vindt u in het overzicht.
- Bij gebruik van meerdere glimlampelementen kan de lampstroom storing aan het relais/stroomstootrelais veroorzaken. Oplossing: de nulleider ook installeren of naar de spoel van een condensator 230 V (1  $\mu$ F per 10 mA glimlampstroom) parallel schakelen.