

Sensotec zonder afstandsbediening



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2376 01	1	152,00	02	4010337014478
 zuiver wit glanzend	2376 03	1	152,00	02	4010337014485
 zuiver wit mat	2376 27	1	152,00	02	4010337014508
 antraciet	2376 28	1	155,00	02	4010337014515
 kleur aluminium	2376 26	1	157,00	02	4010337014492

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, analoog aan de snelheidsmeting in het wegverkeer. De detectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo zou bv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec kunnen worden afgedekt.

Kenmerken

- Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
- De Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuurafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de ruimteverlichting gedimd in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
- Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
- Bewegingen dichtbij schakelen de ruimteverlichting ongedimd in

- Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
- Inschakellichtsterkte van de ruimteverlichting bij detectie veraf instelbaar.
- Uitbreiding van het detectiegebied met neveneenheden.
- Parallelbediening met installatiedrukcontact.
- Een IR-afstandsbediening is vereist voor ingebruikstelling en het instellen van diverse functies.
- Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
- Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
- Montage in een diepe inbouwdoos.
- Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.

Technische gegevens

Voedingseenheid:	AC 230/240 V~
Aansluitvermogen	
- Gloeilampen:	4 tot 300 W
Netfrequentie:	50/60 Hz
Aansluitvermogen	
- HV-halogenen:	4 tot 300 W
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot 50 °C
Aansluitvermogen	
- LED-lampen:	typ. 4 tot 60 W
Montagehoogte:	1,10 m
Detectiegebied	
- dichtbij:	ca. 5 cm
- veraf:	ca. 6 x 4 m
Lichtsterkte:	10 tot 1000 lx
Nalooptijd:	1 sec. tot 60 min.
Aansluiting met schroefklemmen	
- Massieve draad:	1,5 tot 2,5 mm ²
- Geslagen draad met adereindhulzen:	1,5 tot 2,5 mm ²
