



Wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit

30763502

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nominale spanning | 250 V AC |
|-------------------|----------|

Stroom

| | |
|---------------|-------|
| Schakelstroom | 10 AX |
|---------------|-------|

Materiaal

| | |
|--------------|-----------------------|
| Kleur | wit |
| RAL kleur | RAL 9010 - Zuiver wit |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | mat |

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Diepte | 61,5 mm |
| Hoogte | 76 mm |
| Breedte | 76 mm |

Aansluiting

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met steekklemmen

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
|------------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50 50 °C |

Identificatie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Toepassing | Installatie vochtige ruimte opbouw |
| Hoofddesignreeks | Berker W.1 |

Instructies

- Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
