



Wisselschakelaar, verlicht (blauw) met behuizing, Berker  
W.1, grijs

30763525

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nominale spanning | 250 V AC |
|-------------------|----------|

**Stroom**

|               |       |
|---------------|-------|
| Schakelstroom | 10 AX |
|---------------|-------|

**Materiaal**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kleur        | donkergrijs           |
| RAL kleur    | RAL 7011 - ijzergrijs |
| Bestandsdeel | thermoplast           |
| Oppervlak    | mat                   |

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Diepte  | 61,5 mm |
| Hoogte  | 76 mm   |
| Breedte | 76 mm   |

**Aansluiting**

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met N-klem
- met steekklemmen

**Kabel**

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

**Samenstelling**

- met {\b blauw} LED-aggregaat 230 V
- voor verlichting
- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

#### Toepassing

---

- met lens

---

#### Veiligheid

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
|------------------------|------|

---

#### Gebruiksvoorwaarden

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur          | -40 30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50 50 °C |

---

#### Identificatie

---

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Hoofdesignreeks | Berker W.1 |
|-----------------|------------|

---

#### Instructies

---

- Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.

---