



Wisselschakelaar +tekstv, verlicht (blw) met behuiz. Berker  
W.1 p.wit

30763552

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nominale spanning 250 V AC

**Stroom**

Schakelstroom 10 AX

**Materiaal**

Serie-kleur polarwit  
Kleur wit  
RAL kleur RAL 9010 - Zuiver wit  
Bestandsdeel thermoplast  
Oppervlak mat

**Afmetingen**

Diepte 61,5 mm  
Hoogte 16 mm  
Breedte 50 mm  
Tekstveld (b x h) 50 x 16 mm

**Montage**

- voor schroefbevestiging

**Aansluiting**

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing  
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading  
- met N-klem  
- met steekklemmen

**Kabel**

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

### Samenstelling

---

- voor verlichting
  - met {\b blauw} LED-aggregaat 230 V
  - met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
- 

### Toepassing

---

- met tekstveld - verlicht
- 

### Veiligheid

---

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

---

### Gebruiksvoorwaarden

---

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

---

### Identificatie

---

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

---

### Instructies

---

- Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
  - voor opschrift met naam, opmerking, etc.
  - Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook.
-