



## Wisselschakelaar met controle verlichting (rood), Berker W.1, grijs

30863515

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nominale spanning | 250 V AC |
|-------------------|----------|

### Stroom

|               |       |
|---------------|-------|
| Schakelstroom | 10 AX |
|---------------|-------|

### Materiaal

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Serie-kleur  | grijs                 |
| Kleur        | donkergrijs           |
| RAL kleur    | RAL 7011 - ijzergrijs |
| Bestandsdeel | thermoplast           |
| Oppervlak    | mat                   |

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Diepte  | 42 mm |
| Hoogte  | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |

### Montage

- voor schroefbevestiging

### Aansluiting

- met steekklemmen  
- met N-klem

### Kabel

- met kabelinvoer boven en onder

### Samenstelling

- met LED-aggregaat 230 V  
- voor controleschakeling

#### Toepassing

---

- met lens

---

#### Veiligheid

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
|------------------------|------|

---

#### Gebruiksvoorwaarden

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur          | -40 30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50 50 °C |

---

#### Identificatie

---

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Hoofdesignreeks | Berker W.1 |
|-----------------|------------|

---

#### Instructies

---

- Inbouwelementen bereiken alleen bij montage met een opbouwbehuizing of raam voor inbouwmontage de beschermingsklasse IP55.
  - Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
-