



## VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, K.1/K.5, aluminium

3315407003

### Connectiviteit

- S-VGA compatibel
- met 15-polige D-subminiatur bus (front)

### Frequentie

Frequentiebereik video max. 160 MHz

### Beeldscherm

Resolutie max. 1280 x 1024 px

### Materiaal

Serie-kleur	aluminium
RAL kleur	RAL 9006 - witaluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

### Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

### Aansluiting

- met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
- met bus aan de achterkant voor aansluiting op voorgemonteerde VGA-kabel

### Samenstelling

- met draagring

### Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofdesignreeks	BERKER K.5
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.5

#### Instructies

---

- Bijzonder geschikt voor verbinding van bijv. (pc) monitoren en notebooks met weergave-apparaten zoals bijv. beamers.
  - Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de maximale VGA-kabellengte en toegestane buigradius.
  - Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voorgemonteerde aansluitkabel, art.nr. 294.10.092
  - Installatie-advies:  
Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74
-