



VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, K.1/K.5, antraciet

3315407006

Connectiviteit

- S-VGA compatibel
- met 15-polige D-subminiatur bus (front)

Frequentie

Frequentiebereik video	max. 160 MHz
------------------------	--------------

Beeldscherm

Resolutie	max. 1280 x 1024 px
-----------	---------------------

Materiaal

Serie-kleur	antraciet
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

- met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
- met bus aan de achterkant voor aansluiting op voormonteerde VGA-kabel

Samenstelling

- met draagring

Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofdesignreeks	BERKER K.1
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.1

Instructies

- Bijzonder geschikt voor verbinding van bijv. (pc) monitoren en notebooks met weergave-apparaten zoals bijv. beamers.
 - Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de maximale VGA-kabellengte en toegestane buigradius.
 - Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voorgemonteerde aansluitkabel, art.nr. 294.10.092
 - Installatie-advies:
Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74
-