



VGA-contactdoos, schroefaansluiting, K.1/K.5, edelstaal

3315417004

Connectiviteit

- S-VGA compatibel
- met 15-polige D-subminiatur bus (front)

Frequentie

Frequentiebereik video max. 160 MHz

Beeldscherm

Resolutie max. 1280 x 1024 px

Materiaal

Serie-kleur	edelstaal
RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Aderdoorsnede max. 1,5 mm²
- met schroefliftklemmen voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel

Samenstelling

- met draagring

Toepassing

- met schroefliftklemmen

Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	BERKER K.5
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.5

Instructies

- Bijzonder geschikt voor verbinding van bijv. (pc) monitoren en notebooks met weergave-apparaten zoals bijv. beamers.
- Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de maximale VGA-kabellengte en toegestane buigradius.
- Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voormonteerde aansluitkabel, art.nr. 294.10.092
- Installatie-advies:
Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74