



Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik

2998

Bedienen en signaleren

- met soft-klik

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	230 V AC

Spanning

DALI-spanning	16 V DC
---------------	---------

Stroom

Uitgangsstroom	max. 52 mA
----------------	------------

Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Vermogen

Opgenomen vermogen	≤ 2 W
--------------------	------------

Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
--------------	------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Asmaat \emptyset	4 mm

Aansluiting

Aantal DALI-apparaten bij een actieve DALI-potentiometer	26
Aantal DALI-apparaten bij 4 actieve DALI-potentiometers parallel	104

- met schroefklemmen

Instellingen

- basishelderheid instelbaar

Levering

- met incrementele sensor

Samenstelling

- inschakelhelderheid blijft bij netuitval bewaard
- met druk-uitschakelaar

Toepassing

- met soft-klik

Temperatuur

Omgevingstemperatuur -5 45 °C

Identificatie

Hoofddesignreeks LICHTBESTURING
