

Schemeringsschakelaar / benaderingsschakelaar
Benaderingsschakelaar



3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist).
relaissokkel met benaderingssensor.

Voor het IN- en UIT-schakelen van elektrische verbruikers zonder aanraken, bijvoorbeeld licht.

Voor het schakelen van 230V-(halogeen)gloeilampen, fluorescentielampen en laagvolthalogeenlampen die via transformatoren worden gevoed.

Schakelt bij detectie van een benadering < ca. 5 cm.

Bediening ook via conventionele impulsdrukknoppen (2020 US-500 onverlicht, 2021/6 UK) mogelijk.

Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %, Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz,

Uitgangen: 1 (maakcontact (NO), potentiaalgebonden), Soort belasting: 230V-(halogeen)gloeilampen, fluorescentielampen en laagvolthalogeenlampen die op transformatoren zijn aangesloten, Nominale stroom: 10 AX, Nominaal vermogen: 2300 W/VA

Temperatuurbereik apparaat: -25 °C tot 55 °C,

Bestelnummer: 6400-0-0034

Artikelnummer: 6406 U

EA-nummer: 4011395189153

