


Bedieningselementen WaveLINE.
Wandzender WaveLINE
1-kanaals



Netonafhankelijke 1-voudige wandzender.
Voor schakelen en dimmen.
Voor jaloezie- en voor lichtscène-sturing.
Het is mogelijk 1 RF-kanaal te bedienen of 2 lichtscènes op te roepen.
Voor WaveLINE-inbouwactoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 en 6705-101.
Voor led-display WaveLINE 6730-xxx.
Compatibel met WaveLINE-mediaconverter TP-RF 6770(-500).
Zendfrequentie: 868 MHz.
Reikwijdte in het open veld: ca. 100 m.
Voeding: lithium-knoopcel type CR2032.
Batterijlevensduur: typ. 5 jaar, hierdoor praktisch onderhoudsvrij.
Automatische bewaking van de batterijlevensduur.
Incl. bevestigingsplaat voor de montage op gladde wanden of op inbouwdozen.

Bedieningselementen: toetscontacten boven/onder, Weergave-elementen: led-indicatie bij zenden,
Nominale spanning: 3 V-,
Beschermsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,
Afmetingen (h x b x d): 55 mm x 55 mm x 18 mm,
Batterij wordt meegeleverd.

Bestelnummer: 6730-0-0092
Artikelnummer: 6731-914
EA-nummer: 4011395192610