



41357003



WCD RA, KB, schroef, K.1/K.5, aluminium

Eigenschappen

Design

Type conform DIN 49440

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
RAL kleur	RAL 9006 - witaluminium
Oppervlaktebehandeling	aluminium geëloxeerd
Bestandsdeel	aluminium
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met schroefliftklemmen

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP20

- verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Hoofdesignreeks	BERKER K.5
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.5