


WCD's met randaarde

	Page
Wandcontactdozen standaard	3
Wandcontactdozen met volle afdekplaat	4
Wandcontactdozen met tekstveld	5
Wandcontactdozen met klapdeksel	6
Wandcontactdozen met verlichting	8
Wandcontactdozen met beveiliging	9




47157009



Wandcontactdoos, steekklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, steek, K.1/K.5, polarwit	47157009
WCD RA, steek, K.1/K.5, antraciet	47157006
WCD RA, steek, K.1/K.5, aluminium	47157003
WCD RA, steek, K.1/K.5, edelstaal	47157004
WCD RA, steek, K.1/K.5, oranje	47157014
WCD RA, steek, K.1/K.5, rood	47157015
WCD RA, steek, K.1/K.5, groen	47157013




41157009




Wandcontactdoos, schroefliftklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, schroef, K.1/K.5, polarwit	41157009
WCD RA, schroef, K.1/K.5, antraciet	41157006
WCD RA, schroef, K.1/K.5, aluminium	41157003
WCD RA, schroef, K.1/K.5, edelstaal	41157004




47357009



Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig, steekklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, KB, steek, K.1/K.5, polarwit	47357009
WCD RA, KB, steek, K.1/K.5, antraciet	47357006
WCD RA, KB, steek, K.1/K.5, aluminium	47357003
WCD RA, KB, steek, K.1/K.5, edelstaal	47357004



41357009



Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig, schroefliftklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, KB, schroef, K.1/K.5, polarwit	41357009
WCD RA, KB, schroef, K.1/K.5, antraciet	41357006
WCD RA, KB, schroef, K.1/K.5, aluminium	41357003
WCD RA, KB, schroef, K.1/K.5, edelstaal	41357004

Dubbele wandcontactdoos

- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos
conform DIN 49073-1

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., K.1/K.5/R.1/R.3, polarwit	47537009
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., K.1/K.5, antraciet	47537006
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., K.1/K.5, aluminium	47537003
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., K.1/K.5, edelstaal	47537004



47537009

**Dubbele wandcontactdoos, verhoogd aanraakveilig**


- verhoogd aanraakveilig
- met steekklemmen


Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos
conform DIN 49073-1

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., K.1/K.5, polarwit	47297009
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., K.1/K.5, antraciet	47297006
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., K.1/K.5, aluminium	47297003
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., K.1/K.5, edelstaal	47297004



47297009






47397009



WCD met tekstveld, steekklemmen

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met tekstveld, steek, K.1/K.5, polarwit	47397009
WCD RA met tekstveld, steek, K.1/K.5, antraciet	47397006
WCD RA met tekstveld, steek, K.1/K.5, aluminium	47397003
WCD RA met tekstveld, steek, K.1/K.5, edelstaal	47397004
WCD RA met tekstveld, steek, K.1/K.5, rood	47397015
WCD RA met tekstveld, steek, K.1/K.5, groen	47397013
WCD RA met tekstveld, steek, K.1/K.5, oranje	47397014



47387009



WCD met tekstveld, verhoogd aanraakveilig, steekklemmen

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met tekstveld, KB, steek, K.1/K.5, polarwit	47387009
WCD RA met tekstveld, KB, steek, K.1/K.5, antraciet	47387006
WCD RA met tekstveld, KB, steek, K.1/K.5, aluminium	47387003
WCD RA met tekstveld, KB, steek, K.1/K.5, edelstaal	47387004



47287109



WCD met tekstveld, diagonaal geplaatst (45°)


Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met tekstveld, diagonaal (45°), K.1/K.5, polarwit	47287109
WCD RA met tekstveld, diagonaal (45°), K.1/K.5, antraciet	47287106
WCD RA met tekstveld, diagonaal (45°), K.1/K.5, aluminium	47287103
WCD RA met tekstveld, diagonaal (45°), K.1/K.5, edelstaal	47287104

WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met klapdeksel, KB, K.1/K.5, polarwit	47517109
WCD RA met klapdeksel, KB, K.1/K.5, antraciet	47517106
WCD RA met klapdeksel, KB, K.1/K.5, aluminium	47517103
WCD RA met klapdeksel, KB, K.1/K.5, edelstaal	47517104



47517109



WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig (voor IP44)

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met klapdeksel, KB (voor IP44), K.1/K.5, polarwit	47517209
WCD RA met klapdeksel, KB (voor IP44), K.1/K.5, antraciet	47517206
WCD RA met klapdeksel, KB (voor IP44), K.1/K.5, aluminium	47517203
WCD RA met klapdeksel, KB (voor IP44), K.1/K.5, edelstaal	47517204



47517209



WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig, 45° draaibaar

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
 - met opdruk
 - inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
 - met steekklemmen
- verhoogd aanraakveilig
- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, K.1/K.5, polarwit	47477109
WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, K.1/K.5, antraciet	47477106
WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, K.1/K.5, aluminium	47477103
WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, K.1/K.5, edelstaal	47477104



47477109




WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig, 45° draaibaar, met tekstveld

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
 - met opdruk
 - inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
 - met steekklemmen
 - verhoogd aanraakveilig
- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.
Tekstveldhoogte geschikt voor **P-touch 6 mm-strook**

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., K.1/K.5, polarwit	47487109
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., K.1/K.5, antraciet	47487106
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., K.1/K.5, aluminium	47487103
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., K.1/K.5, edelstaal	47487104



47487109





47527109



WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig, met tekstveld

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, K.1/K.5, polarwit	47527109
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, K.1/K.5, antraciet	47527106
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, K.1/K.5, aluminium	47527103
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, K.1/K.5, edelstaal	47527104



47527209



WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig, met tekstveld (voor IP44)

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, (voor IP44), K.1/K.5, polarwit	47527209
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, (voor IP44), K.1/K.5, antraciet	47527206
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, (voor IP44), K.1/K.5, aluminium	47527203
WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, (voor IP44), K.1/K.5, edelstaal	47527204




Wandcontactdoos met led-oriëntatieverlichting

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit

- met schroefliftklemmen
- verhoogd aanraakveilig

Let op:

Artikel met speciale led-inbouweenheid. Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.



41097009



Omschrijving

Bestelnr.

WCD RA met led-oriëntatieverlichting, K.1/K.5, polarwit	41097009
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, K.1/K.5, antraciet	41097006
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, K.1/K.5, aluminium	41097003
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, K.1/K.5, edelstaal	41097004



47087009



Wandcontactdoos met aardlekschakelaar

- verhoogd aanraakveilig
- type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstroom
- ter beveiliging van ingestoken en nageschakelde verbruikers
- met steekklemmen

Doorgeluste wandcontactdozen zijn ook beschermd.
Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1
Getest conform VDE 0664 (EN 61008)
Geschikt voor gebruik conform DIN VDE 0100-410

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met aardlekschakelaar, K.1/K.5, polarwit	47087009
WCD RA met aardlekschakelaar, K.1/K.5, antraciet	47087006
WCD RA met aardlekschakelaar, K.1/K.5, aluminium	47087003
WCD RA met aardlekschakelaar, K.1/K.5, edelstaal	47087004



41527109



Wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging

- met tekstveld
- met schroefklemmen
- met opdruk
- met controleled voor voeding/storingen
- met akoestische foutmelding
- met schroefklemmen

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1
Overspanningsbeveiliging conform EN 61643

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met overspanningsbeveiliging, K.1/K.5, polarwit	41527109
WCD RA met overspanningsbeveiliging, K.1/K.5, antraciet	41527106
WCD RA met overspanningsbeveiliging, K.1/K.5, aluminium	41527103
WCD RA met overspanningsbeveiliging, K.1/K.5, edelstaal	41527104
WCD RA met overspanningsbeveiliging, K.1/K.5, rood	41527115