



WCD RA, KB, steek, R.1/R.3, polarwit

47232089

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

tekstkleur	105,105,105
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	ASA polarwit
Oppervlak	glanzend

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Instellingen

Arceringsparameters	R1_bialy
Laserparameters	R1_weiß

Samenstelling

Configuratietype	Laserdruck
------------------	------------

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker R.1/R.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker R.1, Berker R.3