


47287106



WCD RA met tekstveld, diagonaal (45°), K.1/K.5, antraciet

Eigenschappen

Design

Type conform DIN 49440

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Nominale stroom | 16 A |

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Serie-kleur | antraciet |
| Kleur | antraciet grijs |
| RAL kleur | RAL 7021 - zwartgrijs |
| Oppervlaktebehandeling | gelakt |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | mat |

Montage

- voor diagonaal insteken
- met spreidklemmen

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |
| - met steekklemmen | |

Toepassing

- met tekstveld

Veiligheid

| | |
|---|------|
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| - zonder verhoogde aanraakbeveiliging | |

Identificatie

| | |
|----------------------------|------------|
| Hoofdesignreeks | BERKER K.1 |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker K.1 |

Instructies

- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.
Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook.