



Wandcontactdoos sleutelslot 1-v (?) met behuizing, Berker W.1, grijs

47393505

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

Materiaal

Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm
Tekstveld (b x h)	50 x 16 mm

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Aderdoorsnede	1 2,5 mm ²
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met steekklemmen

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Toepassing

- met tekstveld
- Slot - ongelijke sluitingen
- verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55
- verhoogde aanraakbeveiliging	
- met 2 sleutels	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

Instructies

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook.
- Reservesleutels en afwijkende sloten (max. 24) op aanvraag.
- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.