



WCD met rode deksel, tekstveld en behuizing, Berker W.1, grijs

47403521

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

Materiaal

Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met steekklemmen

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55
- zonder verhoogde aanraakbeveiliging	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofdesignreeks	Berker W.1

Instructies

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.