



Wandcontactdoos + tekstveld 1-v met behuizing, Berker
W.1, grijs

47413515

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar

Materiaal

Bestandsdeel	thermoplast
--------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Toepassing

- met tekstveld

Veiligheid

- zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40	30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50	50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

Instructies

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook.
- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.