



WCD RA, steek, R.1/R.3, polarwit

47432089

#### Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

tekstkleur	105,105,105
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	ASA polarwit
Oppervlak	glanzend

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

#### Instellingen

Arceringsparameters	R1_bialy
Laserparameters	R1_weiß

#### Samenstelling

Configuratietype	Laserdruck
------------------	------------

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- zonder verhoogde aanraakbeveiliging	

#### Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker R.1/R.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker R.1, Berker R.3