



WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, R.1/R.3,
polarwit

47442089

Design

Type conform DIN 49440

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- met zelfsluitend klapdeksel
- Centraalplaat

Materiaal

tekstkleur	105,105,105
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	ASA polarwit
Oppervlak	glanzend

Montage

- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Instellingen

Arceringsparameters	R1_bialy
Laserparameters	R1_weiß

Samenstelling

Configuratietype	Laserdruck
------------------	------------

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte inbouw
Hoofddesignreeks	Serie 1930/R.classic
Secundaire design-lijn(en)	Berker R.3, Berker R.1

Instructies

- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.