



WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, S.1/B.3/B.7,
wit glanzend

47448982

Design

| | |
|------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
|------|-------------------|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Nominale stroom | 16 A |

Deksel, Deur

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

Materiaal

| | |
|--------------|---------------------|
| Serie-kleur | wit |
| Kleur | wit |
| RAL kleur | RAL 1013 - parelwit |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | glanzend |

Montage

- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met spreidklemmen

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |

- met steekklemmen

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie

Veiligheid

| | |
|--|---------------------|
| verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) | conform VDE 0620-1 |
| verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) | conform IEC 60884-1 |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| - verhoogde aanraakbeveiliging | |

Identificatie

| | |
|------------------|------------|
| Hoofddesignreeks | BERKER S.1 |
|------------------|------------|

Instructies

- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.