



WCD RA met tekstveld, KB, steek, S.1/B.3/B.7, alulook

47491404

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
RAL kleur	RAL 9006 - witaluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Toepassing

- met tekstveld
 - verhoogde aanraakbeveiliging
-

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
------------------	--------------------

Instructies

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
-