



47527106



WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, K.1/K.5, antraciet

Eigenschappen

Design

Type conform DIN 49440

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Toepassing

- Tekstveld
- verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20

- verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Hoofdesignreeks	BERKER K.1
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.1

Instructies

-
- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook. Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.
-