



47527109



## WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, K.1/K.5, polarwit

### Eigenschappen

#### Design

Type conform DIN 49440

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

#### Deksel, Deur

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

#### Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

#### Toepassing

- Tekstveld
- verhoogde aanraakbeveiliging

#### Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- verhoogde aanraakbeveiliging	

#### Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.1
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.1

#### Instructies

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook. Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.