



47527209



WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, (voor IP44), K.1/K.5, polarwit

Eigenschappen

Design

Type conform DIN 49440

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V
Nominale spanning 250 V AC
Nominale stroom 16 A

Deksel, Deur

- met zelfsluitend klapdeksel
- Centraalplaat

Materiaal

Serie-kleur polarwit
Kleur wit
RAL kleur RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel thermoplast
Oppervlak glanzend

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen conform VDE 0620-1
- met steekklemmen

Toepassing

- Tekstveld
- verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK 05
Beschermingsgraad (IP) IP44
- verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Toepassing Installatie vochtige ruimte inbouw
Hoofdesignreeks BERKER K.1
Secundaire design-lijn(en) Berker K.1

Instructies

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook. Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.
-