



Wandcontactdoos 1-voudig aanraakveilig met behuizing,  
Berker W.1 grijs

47633505

**Design**

|      |                   |
|------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
|------|-------------------|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning     | 250 V    |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Nominale stroom   | 16 A     |

**Deksel, Deur**

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

**Materiaal**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Serie-kleur  | lichtgrijs/grijs      |
| Kleur        | donkergrijs           |
| RAL kleur    | RAL 7011 - ijzergrijs |
| Bestandsdeel | thermoplast           |
| Oppervlak    | mat                   |

**Montage**

- voor schroefbevestiging

**Aansluiting**

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen                                                                              | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen                                                                              | conform VDE 0620-1  |
| - met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing |                     |
| - met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading                                              |                     |
| - met steekklemmen                                                                              |                     |

**Kabel**

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

#### Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

#### Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging

#### Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform VDE 0620-1

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1

Mechanische bescherming slagvastheid IK 05

Beschermingsgraad (IP) IP55

- verhoogde aanraakbeveiliging

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 30 °C

Opslag-/transporttemperatuur -50 50 °C

#### Identificatie

Toepassing Installatie vochtige ruimte opbouw

Hoofddesignreeks Berker W.1

#### Instructies

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.