

WCD RA 3-voudig, volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, alulook

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- Volle afdekplaat

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
RAL kleur	RAL 9006 - witaluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Installatietijd	? 2 mn
- zonder spreidklemmen	

Aansluiting

Aderdoorsnede	2,5 mm²
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Kabel

Voorgemonteerde leidingen	? 1 m
- doorlussen mogelijk	

Levering

- gemeenschappelijke insteekvoet, doorverbonden

Toebehoren

- zonder inbouwdoos

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- zonder verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks

BERKER S.1