



Wandcontactdoos 2-voudig verticaal met behuizing,  
Berker W.1, grijs

47703525

**Design**

|      |                   |
|------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
|------|-------------------|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning     | 250 V    |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Nominale stroom   | 16 A     |

**Deksel, Deur**

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

**Materiaal**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Serie-kleur  | lichtgrijs/grijs      |
| Kleur        | donkergrijs           |
| RAL kleur    | RAL 7011 - ijzergrijs |
| Bestandsdeel | thermoplast           |
| Oppervlak    | mat                   |

**Montage**

- voor verticale montage
- voor schroefbevestiging

**Aansluiting**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Aderdoorsnede      | 1 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1   |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1    |

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met steekklemmen

#### Kabel

- componenten doorgelust
- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

#### Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

#### Veiligheid

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05   |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP55 |
| - zonder verhoogde aanraakbeveiliging   |      |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur          | -40 30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50 50 °C |

#### Identificatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Toepassing       | Installatie vochtige ruimte opbouw |
| Hoofddesignreeks | Berker W.1                         |

#### Instructies

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.