



Wandcontactdoos + tekstveld 2-v hor. met behuizing,
Berker W.1, p.wit

47753532

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Tekstveld (b x h)	50 x 16 mm

Montage

- voor horizontale montage
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Aderdoorsnede	1 2,5 mm ²
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met steekklemmen

Kabel

- componenten doorgelust
- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Toepassing

- met tekstveld

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55
- zonder verhoogde aanraakbeveiliging	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40	30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50	50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

Instructies

- De bovenste en onderste invoer voor leidingen zijn aan de zijkant verzet opgesteld en daarom bijzonder goed geschikt voor de montage naast deurframes e.d.
- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.