



Combi contactdoos + wisselschakelaar met behuizing,
Berker W.1, p.wit

47803512

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar

Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast

Montage

- voor verticale montage

Aansluiting

- met steekklemmen

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
- wisselschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar

Veiligheid

- zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

Instructies

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.