



Wandcontactdoos sleutelslot 2-v (?) met behuizing, Berker W.1, grijs

47893525

Design

Oppervlaktafwerking	4 leidinginvoeren
---------------------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

Materiaal

Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Tekstveld (b x h)	50 x 16 mm

Montage

- voor horizontale montage
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing	
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading	
- met steekklemmen	

Kabel

- 2 extra leidinginvoeren aan de zijkant
- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Toepassing

- met tekstveld
- Sloten - ongelijke sluitingen
- verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55
- verhoogde aanraakbeveiliging	
- met 4 dezelfde sleutels	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

Instructies

- De bovenste en onderste invoer voor leidingen zijn aan de zijkant verzet opgesteld en daarom bijzonder goed geschikt voor de montage naast deurframes e.d.
- De sloten van een artikel hebben dezelfde sluitingen.
Bij bestelling van meerdere artikelen hebben deze over het algemeen verschillende sloten.
- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
- Reservesleutels en afwijkende sloten (max. 24) op aanvraag.
- Behuizingsschroeven, klapdekselveer en -assen van roestvrij edelstaal.
- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook.