



Combi contactdoos + serieschakelaar met behuizing,
Berker W.1 polarwit

47903512

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Contactafstand	> 3 mm
----------------	--------

Montage

- voor verticale montage
- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading	
- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing	
- met steekklemmen	

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
- serieschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar

Veiligheid

- | | |
|---------------------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| - zonder verhoogde aanraakbeveiliging | |

Gebruiksvoorwaarden

- | | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 30 °C |
|---------------------|-----------|

Identificatie

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Toepassing | Installatie vochtige ruimte opbouw |
| Hoofdesignreeks | Berker W.1 |

Instructies

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.