



Combi contactdoos + serieschakelaar met behuizing,  
Berker W.1, grijs

47903515

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

**Stroom**

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

**Deksel, Deur**

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

**Materiaal**

Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

**Afmetingen**

Contactafstand	> 3 mm
----------------	--------

**Montage**

- voor verticale montage
- voor schroefbevestiging

**Aansluiting**

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |
|--------------------|--------------------|
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
  - met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
  - met steekklemmen

#### Kabel

---

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

---

#### Samenstelling

---

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening  
- serieschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar

---

#### Veiligheid

---

Beschermingsgraad (IP) IP55

---

- zonder verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### Gebruiksvoorwaarden

---

Bedrijfstemperatuur -40 30 °C

---

#### Identificatie

---

Toepassing Installatie vochtige ruimte opbouw

Hoofddesignreeks Berker W.1

---

#### Instructies

---

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.

---