



WCD RA, 2 x USB, steek, berker K.1 antraciet mat

48037006

Connectiviteit

- met 2 USB-bussen type A

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Spanning

Ingangsspanning	220 250 V AC
Uitgangsspanning	4,75 5,25 V DC

Stroom

Ingangsstroom	max. 500 mA
Uitgangsstroom per bus	max. 2400 mA
Uitgangsstroom bij gebruik van beide aansluitingen	max. 2400 mA

Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Vermogen

Vermogensverbruik (standby)	< 50 mW
Uitgangsvermogen	12 W

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Kleur	antraciet grijs
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- voor inbouw- en hollewandmontage

Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	1,5	2,5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	1,5	2,5 mm ²
- met steekklemmen		

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
- zonder verhoogde aanraakbeveiliging	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 35 °C
---------------------	---------

Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.1/K.5
------------------	----------------