



WCD RA, 2 x USB, steek, berker K.1 polarwit glz.

48037009

#### Connectiviteit

- met 2 USB-bussen type A

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Spanning

Ingangsspanning	220 250 V AC
Uitgangsspanning	4,75 5,25 V DC

#### Stroom

Ingangsstroom	max. 500 mA
Uitgangsstroom per bus	max. 2400 mA
Uitgangsstroom bij gebruik van beide aansluitingen	max. 2400 mA

#### Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

#### Vermogen

Vermogensverbruik (standby)	< 50 mW
Uitgangsvermogen	12 W

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Kleur	wit
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	glanzend

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- voor inbouw- en hollewandmontage

#### Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	1,5	2,5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (star)	1,5	2,5 mm <sup>2</sup>
- met steekklemmen		

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
- zonder verhoogde aanraakbeveiliging	

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 35 °C
---------------------	---------

#### Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.1/K.5
------------------	----------------